PERL'Oléo®

PROTÉGER
DÉCORER

HUILES A EFFET *perlant* POUR BOIS INTÉRIEURS

- fiche technique 21 -

- protège les bois d'intérieur -
- conserve l'aspect naturel du bois -
- assure une protection longue durée -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- procure un effet perlant et imperméabilisant -
- matières premières renouvelables -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- formulé sans solvant ni COV -

DESCRIPTION

Idéales pour conserver l'éclat et protéger les bois d'intérieur : mobilier, lambris, parquets, objets, plans de travail, cuisines et salles de bains.

Spécialement formulées pour la protection des bois exposés à l'usure et à l'eau, les huiles **PERL'Oleo** protègent les bois durablement et de façon naturelle.

La gamme **PERL'Oléo** est élaborée à base de composés d'origine renouvelable. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs trés bonnes propriétés hydrophobe, siccative, olfactive et durcissante. Les huiles **OLEOBOIS** sont formulées sans solvant (pétrolier ou terpénique) ni C.O.V.

Le caractère hautement hydrophobe des formulations procure un effet perlant et protège contre l'apparition des taches à la surface des bois.

Les huiles **PERL'Oléo** facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Naturelle et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement. Les huiles **PERL'Oléo** sont conformes à la norme jouet EN71-3.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de lin première pression à froid, huiles de lin cuites, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, eau*+, pigment*, émulsifiant végétal*+. *(versions *color, +premium)*

La proportion des composés varient selon la version choisie.

Aspect : naturel ou teinté / rendu mat ou satiné.
Odeur : boisée s'atténuant rapidement.
Densité : de 0,92 à 0,94 (à 20°C)

CONDITIONNEMENT

Bidons de 0.5, 1, 2, 5 litres.
Autres conditionnements : nous consulter.

GAMME PERL'OLEO

Existe en différentes versions :
PERL'Oléo *Classic ou Classic-color* pour mobilier, lambris, portes, fenêtres, objets tournés.
PERL'Oléo *Plan de travail* pour tables et plans de travail, cuisines et salles de bains.
PERL'Oléo *Parquet* pour les sols d'intérieur en bois.
PERL'Oléo *Premium* à utiliser avec les pâtes pigmentaires **OLEO'Color** pour composer soit-même sa teinte et décorer les bois d'intérieur.

oléobois
huiles & bois

PERL'Oléo®

Fiche technique pour versions :
- Classic - Classic color -
- Plan de travail -
- Parquet - Premium -

- fiche technique 21 -

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou/et décapage.
Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois **Oléo'501.**
Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyant bois **Oléo'201** ou **Oléo'204**.

Application :

❶ Bien agiter avant emploi,
❷ Appliquer généreusement **PERL'Oléo** sur le bois,
❸ Laisser pénétrer 20 minutes à l'abri du soleil,
❹ **Essuyer le surplus** d'huile dans le sens des fibres,
❺ Appliquer **une seconde couche** 12 heures après la première.

Séchage :

Sec au toucher en 48 h. Dur à coeur en 1 semaine.
Sur bois taniques, le séchage de l'huile est retardé.

OUTILS

Application :

Le spalter est idéal pour des surfaces importantes, l'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

RENDEMENT

La consommation de **PERL'Oléo** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi. De façon générale, une application en 2 couches consomme entre 0,1 à 0,15 litre d'huile par m². Par exemple, il faudra compter entre 1 à 1,5 litre d'huile pour 10m².

ENTRETIEN

Les bois huilés s'entretiennent et se nettoient couramment avec les savons Oléobois pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.
En entretien annuel, repasser l'huile **PERL'Oléo** initialement choisie.

MISE EN GARDE

Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.
Bien agiter avant emploi.
Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.
Faire préalablement un essai sur une partie non visible.
Sur bois taniques (chênes, chatâignier, robinier), utiliser préalablement le primaire **PRIM'Oléo Classic.**
Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois.
Ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd avant séchage complet.
Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et de l'humidité.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

S25 - éviter le contact avec les yeux.

S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

oléobois®
60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison
34740 VENDARGUES
www.oleobois.com
N° Vert 0 805 696 232
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Oléobois ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou éronné.

édition n°6 du 15.01.2012